



## CP系列工商二用型标签条码打印机

### CP-2140M / CP-2140 / CP-2140E



GP-2140系列桌上型条码打印机，不仅小巧紧凑为您省下了有限的桌面空间，并且能装下300米碳带。友善贴心的机构设计使得纸卷的安装非常简易，并可弹性切换内碳、夕卜碳打印。纸张感测器能自动侦测不同的纸张尺寸，提供更精准的打印，以及多种通信接口满足多样需求。

**CP-3140L**除了承继了CP系列精致小巧的设计外，更拥有**300dpi**高分辨率打印的特点，**现在再升级Toshiba打印头**，不管是列印小字、细线、垂直条形码，相比同级产品更加清晰锐利！超大空间可容纳300米碳带，加上**300dpi**高分辨率打印的特点，将内存扩大至**8MB Flash ROM**及**8MB DRAM** 提供给客户储存图型与文字最大的便利性！搭配高阶32位中央微处理器，更完美加速了数据处理与打印工作的进行！

**CP-3140L**的碳带与纸卷安装相当简易，也可依需求选择内碳或外碳；**CP-3140L**独特的纸张感测器设计包括置中穿透式、可移动反射式不同功能的感测器配置，支持多种纸张与打印应用，模块化的设计非常易于维护并且通过噪音检测，大大降低打印时工作声音，提供您一个安静的工作环境。重庆兆麟电子科技有限公司、公司网址：[www.zhaolin58.com](http://www.zhaolin58.com)  
联系电话：023-68614172

### CP-3140L/CP-3140LE



### 产品特色

- 可容纳300米碳带，大大延长持续打印时间
- 碳带与纸卷的安装更为简单
- 完善的多种通讯接口，满足不同连接需求
- 可调反射式与穿透式两种纸张感测装置，适合各类型纸张
- 内碳带与外碳带两种自动切换模式装置
- 打印速度可达4ips
- 模块化的设计使机器更易于维护
- 提供4种模式的自动纸张校正系统
- 支持1D/GS1 Data bar, 2D/Composite codes, QR barcodes, 与Windows TrueType字体

### 应用领域



零售业



邮政快递



仓储管理



政府自动化

海关进出口

医药管理

服装标签 航空运输



[www.argo.com.cn](http://www.argo.com.cn)



请关注官方微信

# CP系列工商二用型标签条码打印机

**ARGOX**  
Empower the Barcode

技术参数	CP-3140L/CP-3140LE	CP-2140 / CP-2140E	CP-2140M
打印方式	热敏/热转印		
分辨率	300 dpi(12dots/mm)	203 dpi(8dots/mm)	
打印速度	1~4ips(25.4ÿ101.6mm/s)	2~4 ips (50~102 mm/s)	
打印长度	Max 50" ( 1270 mm) / Min0.2" ( 5mm)	Max 100" ( 2540 mm) / Min0.2" ( 5mm)	
打印宽度	Max4_1ÿÿÿ104mm)		
内存	8MB DRAM ( 5MB user available) 8MB Flash ROM ( 6MB user available)	8MB DRAM ( 5MB user available) 4MB Flash ROM ( 2MB user available)	
CPU类型	32位RISC微处理器		
感测器	反射式/穿透式纸张感测器、打印头开启感测器、碳带感测器 ( CP-2140M无穿透式 )		
操作接口	2个LED指示灯、1个按钮		
通讯接口	CP-2140/CP-3140L: 标准并口,RS-232串口,USB CP-2140E/CP-3140LE: 以太网接口 ,RS-232串口,USB	USB	
字体	国际标准字符集 5种内建文数字字体可从0.049" ~0.23" H (1.25 mm~6.0 mm) 所有字体皆可放大到24x24 4个打印方向0°~ 270° 旋转 可下载soft fonts(up to 72 points)		
一维条码	PPLA:Code39 (standard/with checksum digit),Code 93 Interleaved 2 of 5 (standard/with checksum digit/with human readable check digit),EAN-8,EAN-13cUPC-E,Postnet,Codabar,Code 128 subset A/B/C, UCC/EAN-128 K-MART,UCC/EAN-8,Random Weight, Plessey, HBIC, Telepen, FIM, UPC5, GS1 Data Bar PPLB:Code39 (standard/with checksum digit),Code 93 Interleaved 2 of 5 (standard/with checksum digit/with human readable check digit),EAN-8 (standard/2 digit add-on/5 digit add-on),EAN-13(standard/2 digit add-on/5 digit add-on),UPC-A(standard/2 digit add-on/5 digit add-on),UPC-E(standard/2 digit add-on/5 digit add-on), Postnet, Codabar, Code 128 subset A/B/C, Code 128 UCC(Shipping Container Code), Code 128 Auto, German, Postcode, Matrix 2 of 5,UCC/EAN 128, UPC Interleaved 2 of 5, GS1 Data Bar		
二维条码	PPLA/PPLB:Maxicode,PDF417,Data Matrix(ECC 200 only),QR code,Composite Codes		
图形	PPLA:PCXÿBMP,IMG,GDI and HEX format files PPLB:PCX,Binary raster,BMP and GDI		
软件-标签编辑	Seagull 驱动程序、 BarTender		
软件-常用工具	Printer Utilityÿ Font Utility		
纸张种类	纸卷式、标签式 ( 间距纸、连续纸、折叠纸、票券、吊牌... 等 )		
纸张载体	最大宽度:4.33" ÿ110mm) 最小宽度:1" ( 25.4mm) 厚度:0.0025" -0.01" (0.0635mm-0.254mm) 最大外径:5" ( 127mm) / core size:T(25.4mm) 轴心尺寸:4.5" ( 114.3mm) /core size:T(25.4mm)		
碳带	蜡基,混合基,树脂基,内碳/外碳 碳带宽度:1" ~ 4"(ÿ外碳带切换) 碳带直径:2.6" ( 67mm) (ÿÿ外径) 碳带长度:ÿÿ300m 轴心尺寸:轴心内径T (25.4mm)		
尺寸	L273 mm x W225 mm x H186 mm		
重量	2.1kg		
电源	切换式电源供应器 输入 : 100~240V~1.5A,50-60Hz, 输出 : 24VDC, 2. 91A	切换式电源供应器 输入 : 100~240V~1.8Aÿ50-60Hz, 输出 : 24VDC, 2. 5A	
操作温度	操作 :4°C~38°C 10~90% 无霜 储存 : -20°C~50°C		
可选配件	旋刀、闸刀、外挂纸架、RTC卡		