

GODEX
G530UES



G530UES

桌上型标签/条形码打印机

品质卓越，物超所值



300米大碳带容量
可选配外挂支架
满足批量打印的需求



双感应器「系统」
自动测纸功能
可识别各类标签



QLabel
提供免费便捷
的标签编辑软件



打印速度: 5IPS
内存: 8MB

产品规格

G530UES 桌上型条码打印机

机型	G530UES	
打印模式	热转式 / 热感式	
分辨率	203 dpi (8 dots/毫米)	
打印速度	4IPS(102毫米/秒)	
打印宽度	105.7毫米(4.16英寸)	
打印长度	最短4毫米(0.16英寸);最长7622毫米(30英寸)	
内存	8MB Flash (适用于2MB供用户使用)16MB SDRAM	
感应器	反射式传感器:可移动式 透光式传感器:中置型固定式(双传感器) 种类:连续纸,标签纸,黑标纸及打孔标签;标签高度自动侦测或指令设定 宽度:最窄25.4毫米(1英寸);最宽118毫米(4.64英寸)	
标签规格	厚度:最薄0.06毫米(0.003英寸);最厚0.25毫米(0.01英寸) 纸卷外径:127毫米(最大5.0英寸) 纸卷轴芯:25.4毫米(1英寸),38.1毫米(1.5英寸),76.2毫米(3英寸) 材质:蜡基,混合基,树脂基	
碳带规格	长度:300米(981尺)	宽度:最小30毫米(1.18英寸),最大110毫米(4.33英寸)
程序语言	最大外径:68毫米(2.67英寸) 碳带轴芯:25.4毫米(1英寸) EZPL, GEPL, GZPL 标签编辑软件:QLabel-IV (适用于EZPL语言)	
编辑软件	Driver Windows 2000, XP, Vista, Win7, Windows Sever 2003&2008 DLL: Windows 2000, XP and Vista Windows 点阵字体:6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26及OCR A & B	
内建字体	点阵字体可90°, 180°, 270°旋转, 单字符可90°, 180°, 270°旋转 点阵字体可水平及垂直放大8倍 矢量字体可90°, 180°, 270°旋转 点阵字体可90°, 180°, 270°旋转, 单字符可90°, 180°, 270°旋转	
可下载字体	亚洲字体可90°, 180°, 270°旋转, 并可水平及垂直放大8倍 矢量字体可90°, 180°, 270°旋转	
条码种类	1-D 条码:Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C), UCC/EAN-128 K-Mart, UCC/EAN-128, UPC A / E (add on 2 & 5), I 2 of 5, I 2 of 5 with Shipping Bearer Bars, EAN 8/13 (add on 2 & 5), Codabar, Post NET, EAN 128, DUN 14, HIBC, MSI (1 Mod 10), Random Weight, Telepen, FIM, China Postal Code, RPS 128 and GS1 DataBar	
字符编码	2-D 条码:PDF417, Datamatrix code, MaxiCode, QR code and Micro PDF417, Micro QR code and Aztec code CODEPAGE 437, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, 737 WINDOWS 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255 Unicode (UTF8, UTF16)	
图形处理	BMP, PCX格式图形可下载到打印机内存 Windows支持的图形编辑软件的格式可以下载到打印机内存	
通讯接口	串口 USB2.0 以太网	
控制面板	二组双色LED指示灯:Ready, Status 控制键:FEED	
电源规格	开关电源:100V ~ 240V交流, 50/60HZ	
工作环境	操作:41°F to 104°F (5°C to 40°C) 存放:-4°F to 122°F (-20°C to 50°C)	
湿度环境	操作:30-85%相对湿度, 无凝结 储存:10-90%相对湿度, 无凝结	
安规认证	CE(EMC), FCC Class A, CB, cUL, CCC	
外形尺寸	长度:285毫米(11.2英寸) 高度:171毫米(6.8英寸) 宽度:226毫米(8.9英寸)	
重量	2.72公斤(6磅), 不包括耗材	
可选配件	裁刀模组 自动剥纸器 外置标签回卷器 外挂支架(可容纳外径250毫米的纸卷)	

重庆

公司名称:重庆兆麟电子科技有限公司

公司地址:重庆市渝州路27号华宇商务楼19楼8号

公司网址:www.zhaolin58.com 条码综合运用服务商

联系电话:023-68614172 68608625